

Tyverisikring

- Campingvognen/tilbygget/campingpåbygget skal være lukket og låst når det ikke er personer i den.
- Deler av campingvognen som midlertidig er avmontert, og fortelt som ikke er montert, skal være innelåst.
- Avmontert campingpåbygg skal oppbevares i låst rom i bygning
- Ekstra dekk og felger skal være innelåst. I fellesgarasje skal ekstra dekk og felger være fastlåst til bygning.
- Fastmontert utstyr skal være montert slik at det ikke kan fjernes uten bruk av verktøy eller nøkkel.
- Tilhengerdrag skal være låst med egen draglås

Nøkler

- Når campingvognen forlates skal nøkler oppbevares adskilt fra denne og på en slik måte at de ikke kan benyttes av uvedkommende.
- Eier eller rettmessig bruker skal ha tilsyn med nøkler som ikke er i bruk eller sørge for at disse er innelåst i bygning.

Utrustning, overbelastning, vedlikehold og reparasjoner

- Tilhengeren/campingvognen skal være utrustet slik at den er i trafiksikker stand og skal ikke overbelastes.
- Last skal sikres forsvarlig slik at den ikke kan forskyve seg, falle av eller rase ut.
- Tilhengeren/campingvognen skal vedlikeholdes etter fabrikantens/leverandørens anbefalinger og etter gjeldende bestemmelser i lov/forskrift*. Serviceintervaller skal overholdes. Dersom dokumentasjon for vedlikehold ikke kan fremskaffes, anses sikkerhetsforskriften som overtrådt
- Sikrede skal sørge for vedlikehold av og tilsyn med campingvogn/tilbygg/fortelt for å unngå skade.
- Reparasjoner skal utføres av godkjent verksted.

Snømåking

Sikrede skal sørge for snømåking av tak på forsikret campingvogn/tilbygg for å unngå skade.

Oppvarming og sikring mot vannskader

- campingvognen/tilbygget skal være tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskaader.
- Frostvæske skal fylles på varmesystem.
- campingvognen må tømmes for vann før den utsettes for frost
- Sikrede skal sørge for at det årlig blir gjennomført og bestått fuktkontroll av campingvognen hos caravanforhandler autorisert av Norges CaravanBransjeforbund. Fukttesten skal gjennomføres én gang hvert forsikringsår på en slik måte at den oppfyller forhandlers krav til fabrikkgaranti. Ved påvist fukt må nødvendige tiltak utføres omgående.

*Lov og forskrift som det henvises til i sikkerhetsforskriftene, kan fås ved henvendelse til selskapet.